



## Technische Datasheet

### Zwaluw Mirrorfix-SBR

Pasteuze SBR lijm voor het verlijmen van spiegels



#### Product Omschrijving

Zwaluw Mirrorfix-SBR is een montagelijm op basis van SBR-rubber voor het lijmen van spiegels. De lijm verhardt door verdamping van oplosmiddel en vormt zo een sterke, duurzame en vochtbestendige verbinding.

#### Voordelen

- Tolueenvrij
- Geschikt voor veel ondergronden

#### Applicaties

Zwaluw Mirrorfix-SBR is ontwikkeld voor het verlijmen van spiegels op ondergronden zoals hout, steen, beton, gips, gipsplaat, tegels, staal en aluminium. Ook geschikt voor het verlijmen van decoratieve en akoestische tegels van EPS, XPS en hard PU schuim.

#### Gebruiksaanwijzing

Voor spiegels tot 6 mm dikte: lijm 2-zijdig volvlak aanbrengen met een getande lijmkam (3mm). De lijm 10 tot 15 minuten laten drogen. Daarna de spiegel verlijmen en goed aandrukken. Indien nodig de spiegel 24 uur of langer ondersteunen afhankelijk van de temperatuur en de porositeit van de ondergrond. Voor meer details zie het Technische Bulletin Spiegelverlijming in de Knowledge Base op onze website [www.denbraven.com](http://www.denbraven.com).

#### Aanvullende informatie

Applicatie temperatuur		+5°C to +30°C
Basis		Styrene-butadiene rubber
Dichtheid		1,14 g/ml
Gebruik		300-600 g/m <sup>2</sup>
Open tijd	@ +23°C/50% RH	10-15 minutes
Temperatuur bestendigheid		-15°C to +60°C
Uithardingstijd	+23°C / 50% RH	72 hours
Vaste stoffen		75%
Vorstbestendigheid gedurende transport		Up to -15°C

*Deze waarden zijn typische eigenschappen*

#### Beperkingen

- Niet geschikt voor PE, PP, PC, PMMA, PTFE, zachte kunststoffen, neopreen en bitumineuze ondergronden

#### Oppervlakte voorbereiding en afwerking

Aanbrengtemperatuur: +5°C tot +30°C (geldt voor omgeving en ondergronden). Ondergronden dienen schoon, droog, vet- en stofvrij en draagkrachtig te zijn. Ondergronden goed ontvetten met Zwaluw Cleaner. Zwaluw Mirrorfix-SBR hecht zonder primer perfect op de meeste niet-poreuze ondergronden. Poreuze ondergronden voorbehandelen met Zwaluw Universal Primer. Ondergronden vooraf altijd testen op hechting.

#### Schoonmaken

Vers materiaal en gereedschap kunnen worden gereinigd met behulp van Zwaluw Cleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch worden verwijderd. Handen kunnen worden gereinigd met Zwaluw Wipes.

#### Kleur(en)

- Beige



**Den Braven**

Better  
results  
through  
knowledge

## Technische Datasheet

### Zwaluw Mirrorfix-SBR

Pasteuze SBR lijm voor het verlijmen van spiegels

#### Verpakking

- Koker

*Voor productspecificaties, raadpleeg de Product Detail Pagina*

#### Houdbaarheid

In ongeopende originele verpakking, tussen +5°C en +25°C, tot 12 maanden houdbaar na productiedatum mits bewaard op een droge plaats.

#### Gezondheid & Veiligheid

Het productveiligheidsblad dient te worden gelezen en begrepen voor gebruik. Productveiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via onze websites.

#### Waarborg & Garantie

Bostik garandeert dat haar product, binnen de houdbaarheidstijd, in overeenstemming is met de specificaties.

#### Disclaimer

Alle informatie in dit document en in al onze gedrukte en digitale publicaties is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring en is het uitsluitend (intellectuele) eigendom van Bostik. Het document (en de daarin vervatte vinding(en) mag uitsluitend met de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bostik worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden verveelvoudigd, openbaargemaakt en/of gebruikt. De technische gegevens in dit document worden gegeven bij wijze van indicatie en zijn niet uitputtend. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van eventuele (redactionele) fouten, onvolledigheden of onjuistheden in de inhoud van dit document. Daaronder wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot, onjuistheden of onvolledigheden die het gevolg zijn van technologische veranderingen of onderzoek tussen de datum van publicatie van dit document en de datum waarop het product wordt verkregen. Bostik behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in formuleringen. Bostik is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade als gevolg van het gebruik van het in dit document weergegeven product. Voor het aanbrengen en gebruiken van het product dient de gebruiker de informatie van dit document en andere documenten met betrekking tot onze producten, te lezen en te begrijpen. De gebruiker is verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle nodige tests om er zeker van te zijn dat het product geschikt is voor de wijze van toepassing. Wij hebben geen invloed op de wijze van aanbrengen van het product en de omstandigheden tijdens opslag en transport en accepteren als gevolg hiervan geen aansprakelijkheid voor schade. Leveringen geschieden uitsluitend volgens onze algemene (leverings- en betalings)voorwaarden geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.



**Den Braven**

Bostik Benelux B.V.  
Denariusstraat 11, 4903 RC Oosterhout  
T +31 (0)162491000 | E info@bostik.com

05-01-2023  
15:41:38  
CET